

TECHNICKÝ LIST

water

Typ:	kompozitný poklop triedy zaťaženia B125, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
Kód produktu:	902R120B
Príslušenstvo:	2-bodový uzamykací systém, tesnenie
Výrobca:	Triplast SRL
Materiál:	SMC (polyesterová živica vystužená skleným vláknom)
Rozmery:	vonkajší rám: Ø780 mm poklop: Ø650 mm vnútorný: Ø600 mm výška: 40 mm váha: 16 kg
Farba:	čierna
Výhody:	odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nerecyklovateľné), znížená šanca krádeže možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním



Typ:	kompozitný poklop triedy zaťaženia B125, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
Kód produktu:	902R102BL
Príslušenstvo:	2-bodový uzamykací systém
Výrobca:	Triplast SRL
Materiál:	kompozit
Rozmery:	vonkajší rám: Ø870 mm poklop: Ø660 mm vnútorný: Ø570 mm výška: 95 mm váha: 55 kg
Farba:	čierna
Výhody:	odolnosť proti poškodeniu vďaka použitiu rezistentného materiálu (nerecyklovateľné), znížená šanca krádeže možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním



Pre firmy, investora, prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 10ks na typ). Na požiadavku je možné poklopy zhotoviť aj v iných farbách. Poklopy sa vyrábajú z rovnakého materiálu v celej štruktúre. Deformácia je dočasná pretože materiál je homogénny, pružný a poklop sa po zaťažení vráti do pôvodného tvaru.

HUTIRA
slovakia

HUTIRA Slovakia s.r.o
29. augusta 92
972 51 Handlová
tel. +421 948 924 692
info@hutiraslovakia.sk



TL_KP3 / 1121 SK